

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
------	-------	-------	------------	--------------

Кухонні витяжки TOFLESZ



OK-3 Aqua 600 мм

Управління: кнопкове
Кількість швидкостей: 3
Освітлення LED: 2x2 Вт
Розмір: 600/900 мм
Матеріал: сталь або загартоване скло + лак

600 мм, чорна

801196

10 129,70



OK-3 Country 600/900 мм

Управління: кнопкове
Кількість швидкостей: 3
Освітлення LED: 2x2 Вт
Розмір: 600/900 мм
Матеріал: сталь + загартоване скло

600 мм, бежевий
900 мм, бежевий

801066

801058

10 981,25

12 136,25

Вбудовані кухонні витяжки SAVO



PH-26 RST 500 та 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Оснащений скляним козирком
Перемикання швидкостей - висуненням козирка
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що міється
Діаметр вихідного отвору 125 мм
500/600 x 280 (+20 мм панель) x 170 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 500 мм

90616

9 408,00

сталева 600 мм

90617

9 408,00

білий фронт 500 мм

91034

1 750,00

білий фронт 600 мм

91035

1 750,00



GH-56 RST 540 та 720 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління з показником швидкості
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що міється
Периметричний відведення повітря
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм

90638

15 157,45

сталева 720 мм

90639

16 128,00



eGH-56 RST 540 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)
Сенсорна панель управління з показником швидкості
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що міється
Периметричний відведення повітря
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
538 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм

97331

15 680,00



GH-63 RST 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління
Поворачиваючийся скляний козирьок
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що міється
Периметричний відведення повітря
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
598 x 308-348 x 342 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм

86633

18 069,45



FH-82 RST 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління
Номінальна потужність освітлення 5,6 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що міється
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
598 x 478 x 268 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм

96321

25 237,45

Настінні кухонні витяжки SAVO



CH-52 білий 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління з показчиком швидкості
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
600 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

білий 600 мм

92311

16 202,55



CH-52 RST 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління з показчиком швидкості
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм
сталева 900 мм
подовжувач сталь
(+320мм)

90311

16 202,55

90312

17 472,00

90965



CH-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління з показчиком швидкості
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

чорний матовий 600 мм
чорний матовий 900 мм
подовжувач чорний
матовий 320 мм

93313

22 773,45

93312

23 520,00

93965



CH-68 RST/скло 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
900 x 500 x 900-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 600 мм
сталева/скло 900 мм

90453

21 728,00

90454

21 728,00



eCH-61 RST/скло 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)
Сенсорна панель управління з показчиком швидкості
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
900 x 500 x 850-1150 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 900 мм

97025

21 728,00



CH-65 RST/скло 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
600/900x450x765-1180 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм
сталева 900 мм

90357

16 005,50

90358

17 102,05



CH-69 біла або чорна 550 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)
Сенсорна панель управління
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Периметричний відведення повітря
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
550 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 550 мм
чорне скло 550 мм

86540

26 282,55

86541

26 282,55



eCH-69 біла або чорна 800 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)
Сенсорна панель управління
Таймер
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)
Металевий фільтр, що мисться
Периметричний відведення повітря
Індикатори забруднення металевого фільтра
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм
800 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)
Кухонна витяжка + кожух RST 950-1240 мм

біле скло 800 мм
чорне скло 800 мм

97031

28 672,00



97032

28 672,00

Островні кухонні витяжки SAVO

	<p>IH-68 RST/скло 900 мм Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Сенсорна панель управління Таймер Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 900 x 600 x 950-1200 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм	90566	26 581,45
	<p>eIH-61 RST/скло 900 мм Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V) Сенсорна панель управління з показчиком швидкості Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання) Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 900 x 600 x 900-1200 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм комплект труб подовжувач 220 мм сталі	97205 90982	35 018,55
	<p>IH-65 RST 900 мм Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Сенсорна панель управління Таймер Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 900 x 600 x 850-1150 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм	90536	29 855,00
	<p>IH-76 RST або біла 320 мм Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Сенсорна панель управління Таймер Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 320 x 780 - 1070 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 320 мм білий 320 мм	90574 92574	35 765,45 35 765,45
	<p>eIH-76 RST або біла 320 мм Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V) Сенсорна панель управління з показчиком швидкості Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання) Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150/125 мм 320 x 780-1070 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 320 мм білий 320 мм	97211 97212	39 125,45 39 125,45

Стельові кухонні витяжки SAVO

	<p>RH-95 RST 1100 мм Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W) Пульс управління Номінальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Периметричний відведення повітря Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150 мм 1100 x 700 x 240-350 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 1100 мм	86551	60 434,50
	<p>eRH-95 RST 1100 мм Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V) Пульс управління Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання) Номінальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K) Металевий фільтр, що міститься Периметричний відведення повітря Індикатори забруднення металевого фільтра Діаметр вихідного отвору 150 мм 1100 x 700 x 240-350 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 1100 мм	97361	60 928,00