



ПРАЙС-ЛИСТ Кухонні витяжки ТМ SAVO 10.08.2024 року

Кухонні витяжки

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
<b>Вбудовані кухонні витяжки SAVO</b>				
	<p><b>PH-26 RST 600 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Оснащений скляним козирком                      Перемикання швидкостей - висуненням козирка                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Діаметр вихідного отвору 125 мм                      600 x 280 (+20 мм панель) x 170 мм (ширина x товщина x висота)</p> <p><b>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</b></p>	сталева 600 мм	90617	<b>11 096,76</b>
	<p><b>GH-36 RST 520 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Зимовий старт, Таймер                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      520 x 285 x 110 мм (ширина x товщина x висота)</p> <p><b>ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА</b></p>	сталева 520 мм	90623	<b>14 267,13</b>
	<p><b>GH-56 RST 540 та 720 мм (для вентилятора Е-типу)</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)                      Металевий фільтр, що миється                      Периметричний відведення повітря                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 540 мм сталева 720 мм	90638 90639	<b>22 134,00</b> <b>23 482,50</b>
	<p><b>dGH-57 RST 520 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)</b>                      Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном                      Кнопкова панель керування                      Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (4000 К)</p>	сталева 520 мм	97365	<b>19 703,45</b>



К)  
Таймер  
Металеві миючі фільтри  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
520 x 300 x 330 мм (ширина x товщина x висота)



**dGH-m62 RST 600 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)**  
Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Керує даховим вентилятором з АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу  
Кнопкова панель керування  
Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 К)  
Металеві миючі фільтри  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
595 x 310+20 x 338 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 99720 **24 477,60**



**dGH-m37 RST 520 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)**  
Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Кнопкова панель керування  
Керує даховим вентилятором з АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу  
Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (3000 К)  
Таймер  
Індикатор забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
520 x 300 x 361 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 520 мм 99700 **25 085,36**

внутрішня панель 91036 **3 688,85**

(над плитю) - внутрішня панель 91037 **3 688,85**

(над плитю) - панель



**dPH-m27 біла 500 та 600 мм (для вентилятора Е та ЕСо-типу)**  
Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Керує даховим вентилятором АС (макс. 400 W) або ЕС (0-10V) типу  
Номінальна потужність освітлення 2 W, 2 x LED (3000 К)  
Таймер  
Індикатор забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
498/598 x 281-361 (+26,5 мм лицьова панель) x 342 мм  
(ширина x товщина x висота)

біла 500 мм 99600 **25 085,36**

біла 600 мм 99603 **25 606,16**

сталева панель --- 91050 **1 302,00**

сталева панель --- 91051 **1 302,00**

чорна панель --- 91052 **1 302,00**

чорна панель --- 91053 **1 302,00**

### Настінні кухонні витяжки SAVO



**SN-52 біла 600 мм (для вентилятора Е-типу)**  
Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 260 W)  
Електронна панель керування із вказівником швидкості  
Таймер Зимовий старт  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)

білий 600 мм 92311 **22 481,36**



К)  
 Фільтри, що мийуться, з нержавіючої сталі  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600 x 500 x 845–1200 мм (ширина x товщина x висота)



**СН-52 RST 600/900 мм (для вентилятора Е-типу)**      сталева 600 мм      90311      **23 436,00**  
 Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс      сталева 900 мм      90312      **25 085,36**  
 260 W)  
 Електронна панель керування із вказівником швидкості  
 Таймер Зимовий старт  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)  
 Фільтри, що мийуться, з нержавіючої сталі  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x товщина x



**СН-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм (для вентилятора Е-типу)**      чорний матовий €      93313      **24 738,00**  
 Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс      чорний матовий €      93314      **25 779,60**  
 260 W)  
 Електронна панель керування із вказівником швидкості  
 Таймер Зимовий старт  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)  
 Фільтри, що мийуться, з нержавіючої сталі  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x товщина x висота)



**СН-69 біла або чорна 550 мм (для вентилятора Е-типу)**      біле скло 550 мм      86540      **37 497,60**  
 Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс      чорне скло 550 мм      86541      **37 497,60**  
 260W)  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Периметричний відведення повітря  
 Індикатори забруднення металевого фільтра  
 Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
 550 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)



**еСН-69 біла або чорна 800 мм (для вентилятора ЕСо-типу)**      біле скло 800 мм      97031      **42 966,00**  
 Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)      чорне скло 800 мм      97032      **42 966,00**  
 Сенсорна панель управління  
 Таймер  
 Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 К)  
 Металевий фільтр, що мийється  
 Периметричний відведення повітря



Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
800 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)



**dCH-65 RST 600 мм та 900 мм  
(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
Кнопкова панель керування  
Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)  
Таймер  
Металеві миючі фільтри  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм	97043	<b>20 832,00</b>
сталева 900 мм	97046	<b>22 654,80</b>



**dCH-m75 RST 600 та 900 мм  
(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0-10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
598/898 x 480 x 710-1065 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм	99043	<b>36 802,89</b>
сталева 900 мм	99046	<b>39 406,89</b>



**dCH-m75 біла 600 та 900 мм  
(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0-10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
598/898 x 480 x 710-1065 мм (ширина x товщина x висота)

біла 600 мм	99044	<b>36 802,89</b>
біла 900 мм	99047	<b>39 406,89</b>



**dCH-m75 чорна матова 600 та 900 мм  
(для вентилятора E та ECo-типу)**

Сумісна із Savo mV-125 вентиляем з електроприводом  
Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0-10V)

чорна 600 мм	99045	<b>36 802,89</b>
чорна 900 мм	99048	<b>39 406,89</b>



Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2,6 W, 2 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
598/898 x 480 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

### Островні кухонні витяжки SAVO



#### **dIH-65 RST 900 мм**


**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
Кнопкова панель керування  
Номінальна потужність освітлення 4 W, 4 x LED (4000 K)  
Таймер  
Металеві миючі фільтри  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 600 x 940-1260 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм

97226

**37 497,60**



#### **dIH-m75 RST 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 900 мм

99446

**57 201,05**



#### **dIH-m75 біла 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або  
ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)

біла 900 мм

99447

**57 201,05**



#### **dIH-m75 чорна матова 900 мм**

**(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс.

чорна 900 мм

99448

**57 201,05**



Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5,2 W, 4 x LED (4000 K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
898 x 600 x 710–1065 мм (ширина x товщина x висота)



**dIN-m79 RST 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

сталева 400 мм 99450 **60 239,36**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)



**dIN-m79 біла 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

біла 400 мм 99451 **60 239,36**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)



**dIN-m79 чорна матова 400 мм**  
**(для вентилятора E та ECo-типу)**

чорна 400 мм 99452 **60 239,36**

Керує даховим вентилятором із АС-двигуном (макс. 400 W) або ЕС-двигуном (0–10V)  
Електронна панель керування  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 2 x 1,3 Вт (4000K)  
Миючі дизайн-фільтри з нержавіючої сталі  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
400 x 925-1238 мм (діаметр x висота)

**dRH-97 біла 900 мм****(для вентилятора E та ECo-типу)**

Керує даховим вентилятором з АС-/ЕС-двигуном  
Пульт керування  
Номінальна потужність освітлення 6 W, 1 x LED (4000 К)  
Периметричний забір повітря  
Таймер  
Металеві миючі фільтри  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150 мм  
900 x 500 x 319-459 мм (ширина x товщина x висота)

біла 900 мм

97371

**81 461,96****Акcesуари до витяжок SAVO****mV-125 вентиль з електроприводом**

Сумісний із витяжками серії DUAL-Modular  
Кухонна витяжка із серії DUAL Modular у комплекті із встановленим вентилем mV-125 керує вентиляцією всього будинку  
CleanVent, що легко миється  
Працює як протипожежний клапан  
Електропривод  
Таймер (60 хв)  
Тип вентиля KSOM-125  
Інструкція зі встановлення входить у комплект  
Діаметр вихідного отвору 125 мм

91360

**10 285,80****Зворотна заслінка 125 мм**

Зворотна заслінка запобігає потраплянню холодного зовнішнього повітря на кухню, коли вентилятор не працює. Цей клапан сумісний з усіма модульними кухонними витяжками DUAL. Заслінка встановлюється у вихідний отвір витяжки 125 мм. Якщо використовується з іншими витяжками, з'єднання повітроводу, що входить у комплект, не використовується. У комплект входить одна зворотна

метал


91370

**954,80****Збірник конденсату**

Запобігає стіканню конденсату з каналу на плиту  
Встановлюється над коміром витяжки або в безпосередній близькості від неї  
Зібраний конденсат випаровується  
Підходить для повітроводів Ø 125/150 мм  
Ємність 350 мл  
Рекомендується до встановлення в будь-яких системах кухонних витяжок приватного будинку, як із зовнішнім двигуном (VILPE Тиха кухня), так і для системи з кухонною витяжкою із вбудованим двигуном

білий

91101

**2 170,00**

**md - кабель для програмування витяжки**

91315

**1 538,10**