

від 01.11.2021 року

[www.vilpe.ukr](http://www.vilpe.ukr)

Фото	Назва	Колір	Код виробу	Ціна грн/шт.
------	-------	-------	------------	--------------

**Кухонні витяжки TOFLESZ**



**OK-3 Aqua 600 мм**

Управління: кнопкове  
Кількість швидкостей: 3  
Освітлення LED: 2x2 Вт  
Розмір: 600/900 мм  
Матеріал: сталь або загартоване скло + лак

600 мм, чорна

801196

**10 129,70**



**OK-3 Country 600/900 мм**

Управління: кнопкове  
Кількість швидкостей: 3  
Освітлення LED: 2x2 Вт  
Розмір: 600/900 мм  
Матеріал: сталь + загартоване скло

600 мм, бежевий  
900 мм, бежевий

801066

**10 981,25**

801058

**12 136,25**

**Вбудовані кухонні витяжки SAVO**



**PH-26 RST 500 та 600 мм**

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Оснащений скляним козирком  
Перемикання швидкостей - висуненням козирка  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Діаметр вихідного отвору 125 мм  
500/600 x 280 (+20 мм панель) x 170 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 500 мм

90616

**9 408,00**

сталева 600 мм

90617

**9 408,00**

белый фронт 500 мм

91034

**1 750,00**

белый фронт 600 мм

91035

**1 750,00**



**GH-36 RST 520 мм**

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Зимовий старт, Таймер  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
520 x 285 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 520 мм

90623

**8 874,60**



**GH-56 RST 540 та 720 мм**

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
538/718 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм

90638

**15 157,45**

сталева 720 мм

90639

**16 128,00**



**eGH-56 RST 540 мм**

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
538 x 284 x 110 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 540 мм

97331

**15 977,50**



**GH-63 RST 600 мм**

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Поворачиваючийся скляний козирок  
Номинальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що миється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
598 x 308-348 x 342 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм

86633

**18 069,45**

## Настінні кухонні витяжки SAVO



### CH-41 RST 500 мм та 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Механічне курування  
Номінальна потужність освітлення 8 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
500/600 x 500 x 890-11140 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 500 мм 90328 **8 184,40**  
сталева 600 мм 90329 **8 184,40**



### CH-52 білий 600 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
600 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

білий 600 мм 92311 **16 202,55**



### CH-52 RST 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 90311 **16 202,55**  
сталева 900 мм 90312 **17 472,00**



### CH-52 чорний матовий 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x товщина x висота)

чорний матовий 600 мм 93313 **20 677,30**  
чорний матовий 900 мм 93312 **21 232,05**



### CH-68 RST/скло 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 500 x 900-1200 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 600 мм 90453 **14 676,55**  
сталева/скло 900 мм 90454 **15 622,00**



### eCH-61 RST/скло 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління з показником швидкості  
Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
900 x 500 x 850-1150 мм (ширина x товщина x висота)

сталева/скло 900 мм 97025 **21 728,00**



### CH-65 RST/скло 600 мм та 900 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
600/900x450x765-1180 мм (ширина x товщина x висота)

сталева 600 мм 90357 **14 296,80**  
сталева 900 мм 90358 **15 298,50**



### CH-69 біла або чорна 550 мм

Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
550 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 550 мм 86540 **26 282,55**  
чорне скло 550 мм 86541 **26 282,55**



### eCH-69 біла або чорна 800 мм

Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)  
Сенсорна панель управління  
Таймер  
Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)  
Металевий фільтр, що мийється  
Периметричний відведення повітря  
Індикатори забруднення металевого фільтра  
Діаметр вихідного отвору 150/125 мм  
800 x 368 x 409 мм (ширина x товщина x висота)

біле скло 800 мм 97031 **28 672,00**  
чорне скло 800 мм 97032 **28 672,00**

## Островні кухонні витяжки SAVO

	<p><b>IH-68 RST/скло 900 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління                      Таймер                      Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      900 x 600 x 950–1200 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм	90566	<b>26 581,45</b>
	<p><b>eIH-61 RST/скло 900 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)                      Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      900 x 600 x 900–1200 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм	97205	<b>35 018,55</b>
	<p><b>IH-65 RST 900 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління                      Таймер                      Номінальна потужність освітлення 10 W, 4 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      900 x 600 x 850–1150 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева/скло 900 мм	90536	<b>28 700,00</b>
	<p><b>IH-76 RST або біла 320 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Сенсорна панель управління                      Таймер                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      320 x 780 - 1070 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 320 мм білий 320 мм	90574 92574	<b>35 765,45</b> <b>35 765,45</b>
	<p><b>eIH-76 RST або біла 320 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)                      Сенсорна панель управління з показником швидкості                      Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)                      Номінальна потужність освітлення 5 W, 2 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150/125 мм                      320 x 780-1070 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 320 мм білий 320 мм	97211 97212	<b>39 125,45</b> <b>39 125,45</b>

## Стельові кухонні витяжки SAVO

	<p><b>RH-95 RST 1100 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з АС-двигуном (макс 260W)                      Пульт управління                      Номінальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Периметричний відведення повітря                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150 мм                      1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 1100 мм	86551	<b>63 696,15</b>
	<p><b>eRH-95 RST 1100 мм</b>                      Керує зовнішнім вентилятором з ЕС-двигуном (0-10 V)                      Пульт управління                      Режим ASC (автоматичний старт, управління і вимикання)                      Номінальна потужність освітлення 18 W, 6 x LED (3000 K)                      Металевий фільтр, що миється                      Периметричний відведення повітря                      Індикатори забруднення металевого фільтра                      Діаметр вихідного отвору 150 мм                      1100 x 700 x 240–350 мм (ширина x товщина x висота)</p>	сталева 1100 мм	97361	<b>64 185,45</b>