

ФОТО	НАЗВА	КОЛІР	КОД ВИРОБУ	ЦІНА грн/шт.	
				СТАНДАРТ	КОМФОРТ
KTV - покрівельні вентиляти					
<i>KTV - для бітумної та фальцевої покрівлі</i>					
	AIRIDGE FELT Коньковий вентиль для вентиляції бітумних покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розмір: 580 x 325 x 30 мм. Комплект: вентиль та монтажна інструкція.	чорний	73090	402,90	
	FELT - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 450 x 380 мм, ширина фланця 102 мм. Комплект: вентиль, шаблон та набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	780132 780134 780136 780137 780138 780139 780135	792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 792,12 1 321,41	
	HUORA HARJA - KTV Вентиль для вентиляції скатної бітумної покрівлі. Гнучка верхня частина фланця дозволяє встановлювати вентиль на коник, впритул до стіни та традиційно на скат. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 439 x 439 мм. Ширина фланця 100 мм.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	753122 753124 753126 753127 753128 753129	908,85 908,85 908,85 908,85 908,85 908,85	
	CLASSIC - KTV Вентиль для вентиляції фальцевої та змонтованої скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм. Комплект: вентиль з резиновою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	732532 732534 732536 732537 732538 732539 732535	1 366,89 1 366,89 2 685,08 1 366,89 2 685,08 2 685,08 2 685,08	
<i>KTV - для металевої покрівлі</i>					
	PELTI HARJA - KTV Коньковий вентиль встановлюється на конику металевої покрівлі для вентиляції покрівельних конструкцій. Встановлюється на круглий, трикутний і П -подібний коник. Розмір: 350x225 мм. Отвір вентиля відповідає діаметру 160 мм. Комплект: кришка вентиля з фільтром, рамка ущільнювача, 2 торцевих ущільнювача, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій	733912 733914 733916 733917 733918 733919 733915	1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 1 806,42 2 364,29	
	MUOTOKATE - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Monterrey та круглих профілів з висотою хвилі ≈ 39 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розмір: 330x261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон і набір кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний синій шоколадний	75272 75274 75276 75277 75278 75279 75275 75278	1 709,02 1 318,19 1 709,02 1 318,19 1 318,19 1 709,02 2 001,63 2 001,63	
	NERA - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Finnera. Розміри: 330 x 261 мм. Комплект: вентиль з гумовою прокладкою, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.	чорний коричневий сірий	734212 734214 734217	1 562,10 1 562,10 1 562,10	
	PELTI - KTV Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці з висотою профілю до 38 мм Розміри: 460 x 344 мм. Комплект: вентиль, ущільнювач гідрозасуву, гумовий ущільнювач, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	73332 73334 73336 73337 73338 73339	3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67 3 939,67	
	DECRA - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції металочерепиці типу Decra. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю (на готову за умови монтажу зі сторони горіща).	чорний коричневий зелений сірий червоний цегляний	732692 732694 732696 732697 732698 732699	2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03 2 097,03	
	Адаптер для KTV покрівельного вентиля Адаптер для з'єднання KTV покрівельного вентиля з трубою яка виводиться. Комплект: адаптер та набір кріплення.	чорний	731982	176,30	
<i>KTV - для цп, керамічної черепиці</i>					
	UNITILE - KTV вентиль Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1 - 2-хвильовій і гладкій черепиці. Розміри: 529 x 398 мм. Комплект: вентиль, набір ущільнювачів прохідного елемента, кільце гідрозасуву, монтажна інструкція та набір кріплення.	чорний коричневий	792242 792244	3 299,29 3 299,29	
	UNIVERSAL - KTV вентиль ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Покрівельний вентиль для вентиляції цементно-піщаної та керамічної черепиці.	чорний	792162	3 743,65	
	H-T ALIPAI коньковий для черепиці ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА Використовується для вентиляції покрівлі та горіщних приміщень. Розміри: висота з ковпаком 300 мм, довжина 420 мм, Ø труби 110 мм. Комплект: дефлектор з ковпаком FLOW, перехідник, монтажна інструкція та набір кріплення.	цегляний коричневий сірий червоний чорний	733909 733904 733907 733908 733902	2 724,12 2 724,12 1 709,82 1 709,82 1 709,82	



110/300/H FLOW вентиляційний вихід + ковпак

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Для монтажу окремо замовляється прохідний елемент за типом покрівельного матеріалу.
Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком FLOW та набір кріплення.

чорний	350232	1 206,29
коричневий	350234	1 206,29
зелений	350236	1 206,29
сірий	350237	1 206,29
червоний	350238	1 206,29
цегляний	350239	1 206,29
шоколадний	35023G	1 730,75



110/300/H вентиляційний вихід + ковпак ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Для вентиляції покрівельних конструкцій та горючих приміщень.
Розміри: висота прибіл. 300 мм, діаметр 110 мм.
Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

зелений	741306	1 091,98
червоний	741308	1 091,98
цегляний	741309	1 091,98
шоколадний	74130G	1 597,52

Прохідні елементи для труб Ø 110 - 160 мм


Прохідні елементи для фальцевої та готової м'якої покрівлі



HUOPA/SLATE прохідний елемент

для скатної бітумної та сланцевої покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 518x389 мм, ширина фланця 100 мм.
Комплект: прохідний елемент, шаблон і набір кріплення.

чорний	741062	675,80
коричневий	741064	675,80
зелений	741066	675,80
сірий	741067	675,80
червоний	741068	675,80
цегляний	741069	675,80



HUOPA прохідний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

для монтажу на бітумну покрівлю. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розмір: 583x488 мм, ширина фланця 150 мм.

червоний	740038	421,82
цегляний	740039	421,82
синій	740035	421,82



HUOPA прохідний елемент високий

для плоских та пологих бітумних та ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі.
Розміри: 595 x 503 мм, висота ворота 210 мм, ширина фланця 152 мм.
Комплект: прохідний елемент.

чорний	740752	1 164,84
сірий	740757	1 164,84



PBX воріт COLLAR PVC для HUOPA високої

Для монтажу HUOPA прохідного елемента високого на покрівлях з ПВХ-матеріалів. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.

сірий	75703	1 058,58
світло-сірий	75702	1 058,58



CLASSIC прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 351 x 266 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува

чорний	732562	878,66
коричневий	732564	878,66
зелений	732566	1 220,78
сірий	732567	878,66
червоний	732568	1 220,78
цегляний	732569	1 220,78
синій	732565	1 220,78
світло-сірий	732561	1 220,78
шоколад	732568	1 220,78



CLASSIC VINO прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746022	990,15
коричневий	746024	990,15
зелений	746026	990,15
сірий	746027	990,15
червоний	746028	990,15
цегляний	746021	990,15
світло-сірий	746029	990,15



CLASSIC VINO 2K прохідний елемент

для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 433 x 276 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2K - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	746002	1 416,00
коричневий	746004	1 416,00
зелений	746006	1 416,00
сірий	746007	1 416,00
червоний	746008	1 416,00
цегляний	746009	1 416,00
світло-сірий	746001	1 416,00

Прохідні елементи для металевої покрівлі



PELTI прохідний елемент

для металочерепиці з висотою профілю до 38 мм
Розміри: 460 x 344 мм.
Комплект: прохідний елемент, гумовий ущільнювач, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.

чорний	73552	2 330,07
коричневий	73554	2 330,07
зелений	73556	2 330,07
сірий	73557	2 330,07
червоний	73558	2 330,07
цегляний	73559	2 330,07
синій	73555	3 296,07
світло-сірий	73551	3 296,07
баклажан	7355A	3 296,07
шоколадний	7355B	3 296,07
бордо	7355W	3 296,07



MUOTOKATE прохідний елемент

для металочерепиці типу Montegrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	75172	885,50
коричневий	75174	885,50
зелений	75176	885,50
сірий	75177	885,50
червоний	75178	885,50
цегляний	75179	885,50
синій	75175	1 880,48
шоколад	7517B	1 880,48



MUOTOKATE 2K прохідний елемент

для металочерепиці типу Montegrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). У комплект входить 2K - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, 2K - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція, шаблон та набір кріплення.

чорний	300032	1 630,93
коричневий	300034	1 630,93
зелений	300036	1 630,93
сірий	740902	1 630,93
червоний	740904	1 630,93
цегляний	740906	1 630,93



NERA прохідний елемент

для металочерепиці типу Finnega (ширина хвилі 190 мм, довжина профілю 330 мм, висота профіля 52 мм). Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 358 x 248 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740762	2 099,44
коричневий	740764	2 099,44
зелений	740766	2 099,44
сірий	740767	2 099,44
червоний	740768	2 099,44
цегляний	740769	2 099,44
шоколадний	74076B	2 099,44



AALTO 2K прохідний елемент
для металочерепиці типу Adamante. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува.
Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 346 x 264 мм.
Комплект: прохідний елемент, 2К - ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони та 2 набору кріплення.

чорний	740742	2 469,74
коричневий	740744	2 469,74
зелений	740746	2 469,74
сірий	740747	2 469,74
червоний	740748	2 469,74
цегляний	740749	2 469,74
шоколадний	74074B	2 469,74



ARMOR 2K прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для металочерепиці типу Argorium. До комплекту входить 2К-ущільнювач гідрозасува. Розмір: 350x145мм.
Комплект: прохідний елемент, 2К-ущільнювач гідрозасува, 2 шаблони, 2 набору кріплення.

коричневий	746014	2 352,21
зелений	746016	2 352,21
цегляний	746019	2 352,21



HYUGGE прохідний елемент
для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Hyugge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 254 x 309 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	740822	1 740,41
сірий	740827	1 740,41
антрацит	74082G	1 740,41



NOVA прохідний елемент
для плоскої модульної металочерепиці типу Ruukki Frigge. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 240 x 334 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

коричневий	740844	2 152,57
сірий	740847	2 152,57
антрацит	74084G	2 152,57
чорний	740842	2 152,57
червоний	740848	2 152,57
цегляний	740849	2 152,57
світло-сірий	740841	2 152,57



DECRA прохідний елемент
для черепиці типу Decra Tile. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 374 x 290 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозасува, шаблон та 2 набору кріплення.

чорний	732612	1 584,64
коричневий	732614	1 584,64
сірий	732617	1 584,64
червоний	732618	1 584,64
цегляний	732619	1 584,64



FINNERA прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для металочерепиці типу Finnera. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розмір: 384 x 358 мм.

чорний	740112	1 508,97
червоний	740118	1 508,97
цегляний	740119	1 508,97

Прохідні елементи для цп, натуральної черепиці



TIILI прохідний елемент
для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилюву черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 440 x 330 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	74011	1 464,70
коричневий	74013	1 464,70
зелений	74019	1 464,70
сірий	74017	1 464,70
червоний	74015	1 464,70
цегляний	74021	1 464,70



TIILI 2K прохідний елемент
для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвилюву черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. У комплект входить 2К - ущільнювач гідрозасува. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю.
Розміри: 440 x 330 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, 2К - ущільнювач гідрозасува, монтажна інструкція та набір кріплення.

чорний	300002	1 749,27
коричневий	300004	1 749,27
зелений	300006	1 749,27
сірий	300007	1 749,27
червоний	300008	1 749,27
цегляний	300009	1 749,27
світло-сірий	300001	1 749,27



UNITILE прохідний елемент
заміна UNIVERSAL, для всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1-, 2-хвилювої і гладкої черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 647,7 x 425,5 мм.
Комплект: прохідний елемент, набір ущільнювачів, кільце гідрозасува, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740902	2 880,29
коричневий	740904	2 880,29
сірий	740907	2 880,29
червоний	740908	2 880,29
цегляний	740909	2 880,29



EVO прохідний елемент
для черепиці Monier / Braas Teviva / Braas Tegalit / Ormax EVO. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.
Розміри: 420 x 330 мм.
Комплект: прохідний елемент, кільце гідрозатвору, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	740812	1 464,70
коричневий	740814	1 464,70
сірий	740817	1 464,70
червоний	740818	1 464,70
цегляний	740819	1 464,70
антрацит	74081G	1 464,70



PT 10 MONZA прохідний елемент
для монтажу на покрівлі Röben Monza, має абсолютне схожість з черепицею і повністю зливається з покрівлею. Розмір 467x304 мм.

чорний	740772	1 659,91
коричневий	740774	1 659,91
цегляний	740779	1 659,91



PT 20 CARPI прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для монтажу на черепичним покрівлі Karpiowka. Розмір 698x358 мм.

чорний	740782	1 659,91
--------	--------	----------



PT 30 прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
Braas Amber V12 (PT 30) прохідний елемент для монтажу на покрівлі Braas Amber V12 Розмір 438x275 мм.

коричневий	741054	1 464,70
цегляний	741059	1 464,70



PT 40 BALANCE прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для монтажу на черепичним покрівлі Creaton Balance
Розмір: 505x324 мм.

цегляний	741079	1 508,97
----------	--------	----------



PT 50 RENESANS прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для монтажу на черепичним покрівлі Koramic Renesansowa L15 Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 450 x 281 мм.

сірий	741087	1 659,91
цегляний	741089	1 659,91



PT 60 PIEMONTE прохідний елемент **ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**
для черепиці Röben Piemont. Замінює одну черепицю на покрівлі. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розмір: 477 x 294 мм.

коричневий	741094	1 659,91
цегляний	741099	1 659,91



Кільце гідрозасува
Кільце гідрозасува для запобігання попадання вологи в теплоізоляцію.








чорний	73202	246,33
--------	-------	--------



2К-ущільнювач гідрозасува
гарантує повну герметичність проходу через гідрозахисна плівку. Розміри: 505 x268 мм.

чорний	73212	878,66
--------	-------	--------

XL – проходні елементи для труб Ø 200 - 250 мм

	XL - HUOPA проходний елемент для скатної бітумної покрівлі. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 800 x 590 мм, ширина фланця 163 мм. Комплект: XL - проходний елемент.	чорний 740042 коричневий 740044 сірий 740047 червоний 740048 цегляний 740049		3 261,86 3 261,86 3 261,86 3 261,86 3 261,86
	XL - HUOPA проходний елемент високий для плоских і пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 743 x 574 мм, ширина фланця 150 мм, висота ворота 235 мм. Комплект: XL - проходний елемент високий.	чорний 740052 сірий 740057		3 727,55 3 727,55
	XL - CLASSIC проходной элемент для фальцевої та готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 551 x 347 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, шаблон та набір кріплення.	чорний 732542 коричневий 732544 зелений 732546 сірий 732547 червоний 732548 цегляний 732549		4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05 4 194,05
	XL - UNIVERSAL/PELTI проходний элемент для металочерепиці незалежно від профілю та всіх видів цементно - піщаної та керамічної черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 960 x 544 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний 735502 коричневий 735504 зелений 735506 сірий 735507 червоний 735508 цегляний 735509		5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48 5 358,48
	XL - MUOTOKATE проходний элемент для металочерепиці типу Monterrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 942 x 541 мм. Комплект: XL - проходний елемент, XL - кільце гідрозатвору, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення.	чорний 735512 коричневий 735514 зелений 735516 сірий 735517 червоний 735518 цегляний 735519		5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84 5 125,84
	MUOTOKATE примикання для стикування металочерепиці типу Monterrey з XL-Muotokate проходним елементом та іншими конструкціями. Розміри: 244*541мм.Комплект: Muotokate примикання та набір кріплення	чорний 740092 коричневий 740094 зелений 740096 сірий 740097 червоний 740098 цегляний 740099		1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50 1 626,50
	ROOFIT примыкание для стикуванняпокрівлі із натуральної двохвильової черепиці з окантовкою димарів та інших конструкцій. Розмір: 311 x 804 мм.	чорний 740292 коричневий 740294 зелений 740296 сірий 740297 червоний 740298 цегляний 740299		1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29 1 817,29
	XL- Уплотнитель гидрозатвора	чорний 73204		765,56

XL - Вентиляційні виходи

			700 мм	500 мм	
	200/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний 350122	350132		9 319,08
	200/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий 350124	350134		9 319,08
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропровода 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	сірий 350127	350137		9 319,08
		червоний 350128	350138		9 319,08
		цегляний 350129	350139		9 319,08
	250/ИЗ/700 FLOW XL вентиляційний вихід	чорний 350142	350152		9 762,64
	250/ИЗ/500 FLOW XL вентиляційний вихід	коричневий 350144	350154		9 762,64
	Вентиляційний вихід ізольований з ковпаком серії Flow. Розміри: Ø повітропровода 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	сірий 350147	350157		9 762,64
		червоний 350148	350158		9 762,64
		цегляний 350149	350159		9 762,64
	XL - 200/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	сірий 741707			8 431,57
	Розміри: Ø повітропровода 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.	червоний	741718		8 431,57
	XL - 250/ИЗ/500-700 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА	зелений	741766		11 094,11
	Розміри: Ø повітропровода 250 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота при бл. 700 і 500 мм. Комплект: труба з Flow-ковпаком і набір кріплення.	червоний	741768		11 094,11
	315 S FLOW 2XL вентиляційний вихід	чорний 350402			35 500,50
	Розміри: Ø повітропровода 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі здувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень	сірий 350407			36 388,01
	400 S FLOW 2XL вентиляційний вихід	чорний 350412			35 500,50
	Размеры: Ø повітропровода 315 мм. Монтується на готовій покрівлі на основі квадратної форми 724 x 724 мм. Комплект: ковпак Flow 2XL, основа зі здувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплень	сірий 350427			36 388,01

Вентиляційні виходи



125/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід
125/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід
 ізолюваний з ковпаком серії Flow.
 Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160 мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

	700 мм	500 мм	
чорний	350002	350042	2 935,84
коричневий	350004	350044	2 935,84
зелений	350006	350046	3 587,89
сірий	350007	350047	3 587,89
червоний	350008	350048	2 935,84
цегляний	350009	350049	2 935,84
світло-сірий	350001	350041	3 587,89

160/ІЗ/700 FLOW вентиляційний вихід
160/ІЗ/500 FLOW вентиляційний вихід
 ізолюваний з ковпаком серії Flow.
 Розмір: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø225 мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з Flow-ковпаком та набір кріплення

чорний	350022	350052	5 591,53
коричневий	350024	350054	5 591,53
зелений	350026	350056	5 591,53
сірий	350027	350057	5 591,53
червоний	350028	350058	5 591,53
цегляний	350029	350059	5 591,53
світло-сірий	350021	350051	5 591,53



125/ІЗ/700 вентиляційний вихід
 ізолюваний вентиляційний вихід 700 мм + ковпак.
 Розмір: Ø повітропроводу 125мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	73442	2 446,80
коричневий	734434	2 446,80
зелений	734436	2 446,80
сірий	734437	2 446,80
червоний	734438	2 446,80
цегляний	734439	2 446,80
світло-сірий	734431	3 261,86
синій	734435	3 261,86

125/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 ізолюваний вентиляційний вихід 500 мм + ковпак.
 Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø160мм, висота 700 та 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком та набір кріплення

чорний	734402	2 330,07
коричневий	734404	2 330,07
зелений	734406	2 330,07
сірий	734407	2 330,07
червоний	734408	2 330,07
цегляний	734409	2 330,07
синій	734405	3 215,17
світло-сірий	734401	3 215,17
баклажан	73440A	3 215,17
шоколадний	73440B	3 215,17
бордо	73440W	3 215,17



160/ІЗ/700 вентиляційний вихід
160/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота прибл. 700 і 500 мм.
 Комплект: труба з ковпаком і набір кріплення.

чорний	74163	741692	4 892,39
коричневий	741684	741694	4 892,39
зелений	741686	741696	4 892,39
сірий	741687	741697	4 892,39
червоний	741688	741698	4 892,39
цегляний	741689	741699	4 892,39
синій	741685		5 125,84
світло-сірий	741681	741691	4 892,39

Вентиляційні виходи каналізаційних стояків



110/ІЗ/350 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний
 Розміри: висота 350 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74132	1 723,91
коричневий	74134	1 723,91
зелений	74136	1 723,91
сірий	74137	1 723,91
червоний	74138	1 723,91
цегляний	74139	1 723,91



110/ІЗ/500 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації ізолюваний
 Розміри: висота 500 мм, внутрішній Ø 110 мм, зовнішній Ø 160 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74161	1 771,00
коричневий	741664	1 771,00
зелений	741666	1 771,00
сірий	741667	1 771,00
червоний	741668	1 771,00
цегляний	741669	1 771,00
синій	741665	1 771,00



FLOW ковпак -160
 FLOW ковпак з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилує тягу у трубі.
 Висота ковпака 221 мм. Комплект: ковпак.

чорний	350072	1 258,22
коричневий	350074	1 258,22
зелений	350076	1 392,25
сірий	350077	1 392,25
червоний	350078	1 258,22
цегляний	350079	1 258,22
світло-сірий	350071	1 392,25



Ковпак - 160
 Ковпак для труб з зовнішнім Ø 160 мм.
 Посилує тягу у трубі.
 Висота ковпака 325 мм. Комплект: ковпак.

чорний	73182	561,49
коричневий	731834	561,49
зелений	731836	561,49
сірий	731837	561,49
червоний	731838	561,49
цегляний	731839	561,49
синій	731835	1 497,70



110/300 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації.
 Розміри: висота 300 мм, Ø 110 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74122	726,92
коричневий	74124	726,92
зелений	74126	726,92
сірий	74127	726,92
червоний	74128	726,92
цегляний	74129	726,92



110/500 вентиляційний вихід
 Вентиляційний вихід каналізації.
 Розміри: висота 500 мм, Ø 110 мм.
 Комплект: труба та набір кріплень

чорний	74110	839,21
коричневий	741124	839,21
зелений	741126	839,21
сірий	741127	839,21
червоний	741128	839,21
цегляний	741129	839,21
світло-сірий	741121	1 398,29
синій	741125	1 398,29
шоколадний	74112B	1 398,29
бордо	74112W	1 398,29



FLOW ковпак -110
 FLOW ковпак для труб Ø 110 мм.
 Посилує тягу у трубі.
 Висота ковпака 244 мм.
 Комплект: ковпак.

чорний	350222	466,50
коричневий	350224	466,50
зелений	350226	466,50
сірий	350227	466,50
червоний	350228	466,50
цегляний	350229	466,50
світло-сірий	350221	466,50

**Ковпак -110 ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

Ковпак для труб Ø 110 мм.
Висота ковпака 193 мм. Комплект: ковпак.

красний	731158	399,68
кирпичний	731159	399,68
синій	731155	1 139,48

**Труба - 110 гофрована**

з'єднується із стояком діаметром 110 мм. Довжина 400 мм, Ø 110 мм.

чорний	74204	1 071,86
--------	-------	-----------------

Адаптер - 75 для гофрованої труби якщо діаметр каналізаційної труби 75 мм.

чорний	74203	257,20
--------	-------	---------------

S - Вентиляційні виходи**125 S FLOW вентиляційний вихід**

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350012	2 807,04
коричневий	350014	2 807,04
зелений	350016	3 317,41
сірий	350017	3 317,41
червоний	350018	3 317,41
цегляний	350019	3 317,41

160 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350032	3 419,24
коричневий	350034	3 419,24
зелений	350036	3 827,37
сірий	350037	3 827,37
червоний	350038	3 827,37
цегляний	350039	3 827,37

200 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: ковпак Flow, основа зі з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення

чорний	350162	4 215,79
коричневий	350164	4 215,79
сірий	350167	4 215,79
червоний	350168	4 215,79
цегляний	350169	4 215,79

250 S FLOW вентиляційний вихід

Розміри: Ø повітропроводу 250 мм, основа 400 x 400 мм.
Комплект: колпак Flow, основание с соединительным патрубком, монтажная инструкция и набор крепежа.

чорний	350172	5 103,30
коричневий	350174	5 103,30
сірий	350177	5 103,30
червоний	350178	5 103,30
цегляний	350179	5 103,30

S -125 вентиляційний вихід ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

Розмір: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм.
Комплект: ковпак, основа з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція та набір кріплення.

коричневий	741804	2 236,69
цегляний	741809	2 236,69

P - Вентилятори, Е-типу 0 - 800 м³/г**E120P/125/700 вентилятор**

0 - 400 м³/г. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 160 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

		700 мм	500 мм	
чорний		73492		10 739,10
коричневий		73494		10 739,10
зелений		73496		10 739,10
сірий		73497		10 739,10
червоний		73498		10 739,10
цегляний		73499		10 739,10
світло-сірий		73491		11 761,86

E190P/125/700 вентилятор з шумопоглиначем

0-500 м³/год. Тип двигуна АС. З шумопоглиначів. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73592	13 551,77
коричневий	73594	13 551,77
зелений	73596	13 551,77
сірий	73597	13 551,77
червоний	73598	13 551,77
цегляний	73599	13 551,77
світло-сірий	73531	14 932,35

E220P/160/700 вентилятор

0-800 м³/год. Тип двигуна АС. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота при бл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	73472	14 830,11
коричневий	73474	14 830,11
зелений	73476	14 830,11
сірий	73477	14 830,11
червоний	73478	14 830,11
цегляний	73479	14 830,11
світло-сірий	73471	16 006,62

P - Вентилятори, Есо-типу 0-1250 м³/г**Есо190P вентилятор з шумопоглиначем ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА**

0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі при бл. 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

		700 мм	500 мм	
чорний		737342		18 130,61
коричневий		737344		18 130,61
зелений		737346		18 130,61
сірий		737347		18 130,61
червоний		737348		18 130,61
цегляний		737349		18 130,61

Есо 220P вентилятор ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.

Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі при бл. 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	737382	19 060,39
коричневий	737384	19 060,39
сірий	737387	19 060,39

FLOW Есо 125P/700 (500) вентилятор (Есо 190P)

Енергоэффективный вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-700 м³/год. З шумопоглиначів. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі при бл. 700 і 500мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350242	19 525,28
коричневий	350244	19 525,28
зелений	350246	19 525,28
сірий	350247	19 525,28
червоний	350248	19 525,28
цегляний	350249	19 525,28
світло-сірий	350241	19 525,28

FLOW Есо 160P/700 (500) вентилятор (Есо 220P)

Енергоэффективный вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-1000 м³/год. Тип двигуна DC. Сервісний вимикач для проведення тех. обслуговування на ковпаку вентилятора. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі при бл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350252	19 849,69
коричневий	350254	19 849,69
зелений	350256	19 849,69
сірий	350257	19 849,69
червоний	350258	19 849,69
цегляний	350259	19 849,69
світло-сірий	350251	19 849,69

FLOW Есо 200P/700 (500) вентилятор (XL Есо 250P)

Енергоэффективный вентилятор постійного струму с ковпаком Flow.
0-1250 м³/год. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота від покрівлі при бл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350302	27 867,89
коричневий	350304	27 867,89
сірий	350307	27 867,89
червоний	350308	27 867,89
цегляний	350309	27 867,89

S - Вентилятори E-tuny 0 - 800 м³/г



E 120S вентилятор

0-400 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 250 x 250 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737202	9 716,35
коричневий	737204	9 716,35
зелений	737206	9 716,35
сірий	737207	9 716,35
червоний	737208	9 716,35
цегляний	737209	9 716,35
світло-сірий	737201	12 222,32



E 190S вентилятор

0-500 м³/г. Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737522	11 250,28
коричневий	737524	11 250,28
зелений	737526	11 250,28
сірий	737527	11 250,28
червоний	737528	11 250,28
цегляний	737529	11 250,28
світло-сірий	737521	13 756,24



E 220S вентилятор

0-800 м³/г Швидкість обертання плавно регулюється тиристором, тиристор купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, діаметр патрубку 160/165 мм.
Комплект: вентилятор, основа зі з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та набір кріплення.

чорний	737502	11 622,19
коричневий	737504	11 622,19
зелений	737506	11 622,19
сірий	737507	11 622,19
червоний	737508	11 622,19
цегляний	737509	11 250,28
світло-сірий	737501	13 202,81

S - Вентилятори ECo-tuny 0 - 1250 м³/г



ECo 190S вентилятор

ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125/135 мм.
Комплект: вентилятор, основа з з'єднувальним патрубком, 2 монтажні інструкції та 2 набору кріплення.

чорний	737512	17 200,84
коричневий	737514	17 200,84
зелений	737516	17 200,84
сірий	737517	17 200,84
червоний	737518	17 200,84
цегляний	737519	17 200,84



FLOW ECo 125 S 300x300 вентилятор (ECo 190S)

0-700 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 125 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 125мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350202	19 303,50
коричневий	350204	19 303,50
зелений	350206	19 303,50
сірий	350207	19 303,50
червоний	350208	19 303,50
цегляний	350209	19 303,50
світло-сірий	350201	19 303,50



FLOW ECo 160 S 300x300 вентилятор (ECo 220S)

0-1000 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, основа 300 x 300 мм, Ø патрубка 160 мм, довжина патрубка 268 мм.
Комплект: вентилятор, підстава з з'єднувальним патрубком, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350212	19 303,50
коричневий	350214	19 303,50
зелений	350216	19 303,50
сірий	350217	19 303,50
червоний	350218	19 303,50
цегляний	350219	19 303,50
світло-сірий	350211	19 303,50



FLOW ECo 200S 400 x 400 вентилятор (XL ECo 250S)

0-1250 м³/г. Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Регулятор швидкості обертання 0-10 V купується окремо.
Розміри: Ø повітропроводу 200 мм, основа 400 x 400 мм, Ø патрубка 200 мм, довжина патрубка 268 мм.

чорний	350312	26 403,60
коричневий	350314	26 403,60
сірий	350317	26 403,60
червоний	350318	26 403,60
цегляний	350319	26 403,60

Регулятори



Тиристор - 2299 UCJ прихований

для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі.
Номинальний струм - 1А. Розмір: 81x81 мм

У ПРОДАЖІ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА СКЛАДІ

735024 4 848,11



Регулятор AC

Регулятор тиристорного типу для плавного регулювання швидкості обертання вентиляторів на змінному струмі. Для встановлення у сухих приміщеннях (IP 20). Прихований та поверхневий монтаж.
Розміри: 85 x 85 x 35 мм.

735023 6 001,28



Eco Регулятор 0-10 V

для регулювання швидкості обертання VILPE® ECo вентиляторів. Сигнал на виході 0 - 10 V з регулюванням мінімальної напруги тримерами всередині регулятора. Клас захисту: IP40/54.
Розмір: 85x85 мм

735028 3 106,50



ECo MONITOR

Для керування VILPE® ECo покрівельними вентиляторами. Може контролювати сигнали швидкості обертання 1-5 вентиляторів. Живлення: 10 В, 1 мА, можливе живлення від вентиляторів EC.
Розміри: 120 x 80 x 40 мм.

735029 8 653,35



CO2 монитор настільний

735035 6 366,75

Спеціальні ECo-вентилятори



FLOW ECo 110P/700 (500) вентилятор

Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow.
Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп). 0-600 м³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC.
Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, зовнішній Ø 225 мм, висота від покрівлі прибіл. 700 і 500 мм.
Комплект: вентилятор, монтажна інструкція і набір кріплення.

	700 мм	500 мм	
чорний	350262	350272	17 810,63
коричневий	350264	350274	17 810,63
зелений	350266	350276	17 810,63
сірий	350267	350277	17 810,63
червоний	350268	350278	17 810,63
цегляний	350269	350279	17 810,63
світло-сірий	350261	350271	17 810,63




FLOW ECo 110S вентилятор + основа 250x250




0-600 м³ / год (при напрузі 10V). Тип двигуна DC. Енергоефективний вентилятор постійного струму з ковпаком Flow. Застосовується для приміщень з потребою в постійному рівні вентиляції (підвальні приміщення, шахти ліфтів, видалення радону і тп).
Розміри: Ø повітропроводу 110 мм, основа 300 x 300 мм.
Комплект: вентилятор, підстава, монтажна інструкція і набір кріплення.

чорний	350282	16 619,23
коричневий	350284	16 619,23
зелений	350286	16 619,23
сірий	350287	16 619,23
червоний	350288	16 619,23
цегляний	350289	16 619,23
світло-сірий	350281	16 619,23



SOLAR проходні елементи

	SOLAR HUOPA проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 100 мм, отвір 100 x 60 мм.	зелений 75646 червоний 75648 цегляний 75649	2 842,46 2 842,46 2 842,46
	SOLAR HUOPA проходний елемент високий для плоских та пологих бітумних і ПВХ покрівель. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 595 x 503 мм, ширина фланця 152 мм, висота ворота 210 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний 75672	3 867,62
	SOLAR CLASSIC проходний елемент для фальцевої і готової скатної бітумної покрівлі. Встановлюється: бітумна - на готову покрівлю; фальцева - при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 351 x 266 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний 75622 коричневий 75624 зелений 75626 сірий 75627 червоний 75628 цегляний 75629	3 308,55 3 308,55 3 308,55 3 308,55 3 308,55 3 308,55
	SOLAR PELTI проходний елемент для металочерепиці (не застосовують для металочерепиці з трапецієподібним профілем вище 38 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 344 x 460 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний 75612 коричневий 75614 зелений 75616 сірий 75617 червоний 75618 цегляний 75619	4 982,95 4 982,95 4 982,95 4 982,95 4 982,95 4 982,95
	SOLAR MUOTOKATE проходний елемент для металочерепиці типу Montegrey (ширина хвилі ≈ 183 мм, довжина профілю min 350 мм, висота профілю ≈ 39 мм). Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 330 x 261 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний 75632 коричневий 75634 зелений 75636 сірий 75637 червоний 75638 цегляний 75639	3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58 3 634,58
	SOLAR UNIVERSAL проходний елемент ЗНЯТИЙ З ВИРОБНИЦТВА SOLAR UNITILE проходний елемент заміна UNIVERSAL, для покрівлі з усіх видів цементно-піщаної та керамічної черепиці. Монтується на 1- , 2-хвильової і гладкою черепиці. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри: 529 x 398 мм, отвір 100 x 60 мм.	цегляний 75659 чорний 756522 коричневий 756524 зелений 756526 сірий 756527 червоний 756528 цегляний 756529	4 310,37 4 515,65 4 515,65 4 515,65 4 515,65 4 515,65 4 515,65
	SOLAR TIILI проходний елемент для цементно-піщаної черепиці. Замінює одну двоххвильову черепицю шириною 330 мм та висотою хвилі 27 - 40 мм. Встановлюється при монтажі та на готову покрівлю. Розміри: 440 x 330 мм, отвір 100 x 60 мм.	чорний 75602 коричневий 75604 зелений 75606 сірий 75607 червоний 75608 цегляний 75609	3 201,89 3 201,89 3 201,89 3 201,89 3 201,89 3 201,89
	SOLAR ущільнювач 0 -60 мм для кабелів трубок менше 60 мм.	чорний 75701	839,21




Ущільнювачі виходів антен та опалювальних котлів

	Антенний воріт 12 -90 для антен і труб Ø 12 - 90 мм. ЕПДМ - гума Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний 74092 коричневий 74094 зелений 74096 сірий 74097 червоний 74098 цегляний 74099	800,98 800,98 800,98 800,98 800,98 800,98
	Воріт труби 110 -155 для антен та труб Ø 110 -155 мм. ЕПДМ - гума Ø 110-125-140-155 мм + пластиковий воріт. Прохідний елемент елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний 741002 коричневий 741004 зелений 741006 сірий 741007 червоний 741008 цегляний 741009	1 863,98 1 863,98 1 863,98 1 863,98 1 863,98 1 863,98
	XL - резиновий воріт 175 -250 мм ЕПДМ - гума Ø 175-200-225-250 мм. XL - Прохідний елемент купується окремо по типу покрівельного матеріала.	чорний 740896	2 239,11

Покрівельні люки

	VILPE® HUOPA покрівельний люк для бітумних покрівель. Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 657 x 657 мм, загальний розмір 963 x 963 x 211 мм. Комплект: покрівельний люк і монтажна інструкція.	чорний 738842 коричневий 738844 сірий 738847 червоний 738848 цегляний 738849	6 834,05 6 834,05 6 834,05 6 834,05 6 834,05
	VILPE® UNIROOF покрівельний люк Технічний (пожежний) люк для доступу на холодне горище. Розміри: отвір 654 x 656 мм, загальний розмір 1180 x 900 x 243 мм. Комплект: покрівельний люк, ущільнювач гідрозатвори, 3 ущільнювача, двостороння клейка стрічка, монтажна інструкція і набір кріплення. У комплект входить UNIROOF ущільнювач гідрозатвори.	чорний 738852 коричневий 738854 зелений 738856 сірий 738857 червоний 738858 цегляний 738859	6 345,82 6 345,82 6 345,82 6 345,82 6 345,82 6 345,82

PIIPPU MODULAR проходні елементи

	PIIPPU MODULAR проходний елемент для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі. Розміри: 946 x 644 мм. Комплект: проходний елемент, воріт, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний 742532 сірий 742537	6 057,63 6 057,63
	PIIPPU MODULAR проходний елемент т + окантовка для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Установлюється при монтажі і на готову покрівлю. Розміри окантовки: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм. Комплект: проходний елемент, воріт, верхній і нижній листи окантовки, ущільнювальна стрічка, монтажна інструкція та 2 набори кріплення.	чорний 742502 сірий 742507 цегляний 742509	10 018,23 10 018,23 10 018,23
	КОЖУХ ТРУБИ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ для димових труб розміром 320 x 320 ... 370 x 370 мм. Розміри: 392 x 392 x (2 x 665) мм. Комплект: 2 частини кожуха і набір кріплення.	чорний 742512 сірий 742517 цегляний 742519	6 989,41 6 989,41 6 989,41

PIPPU прохідні елементи

	PIPPU NO.1 проходний елемент круглий	чорний	741022	4 426,70
	для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі.	коричневий	741024	4 426,70
	Розміри NO.1: 652 x 558 мм (для труб Ø 200 - 265 мм).	зелений	741026	4 426,70
	Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	сірий	741027	4 426,70
		червоний	741028	4 426,70
	цегляний	741029	4 426,70	
	PIPPU NO.2 проходний елемент круглий	чорний	741032	5 369,75
	для димових труб діаметром 270 - 380 мм. Встановлюється при монтажі покрівлі.	коричневий	741034	5 369,75
	Розміри NO.2: 946 x 644 мм (для труб Ø 270 - 380 мм).	зелений	741036	5 369,75
	Комплект: проходний елемент, гумовий ущільнювач, металевий хомут і монтажна інструкція.	сірий	741037	5 369,75
		червоний	741038	5 369,75
	цегляний	741039	5 369,75	
	PIPPU проходний елемент + окантовка NO.1	чорний	742422	8 853,39
	для димових труб діаметром 200 - 265 мм. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	коричневий	742424	8 853,39
	Розміри окантовки NO.1: верхній лист: 700 x 652 мм, нижній лист: 700 x 650 мм.	сірий	742427	8 853,39
	Комплект: комплект PIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір	цегляний	742429	8 853,39
	PIPPU проходний елемент + окантовка NO.2	чорний	742432	9 785,18
	для димових труб діаметром 270 - 380 мм. Встановлюється при монтажі і на готову покрівлю.	сірий	742437	9 785,18
	Розміри окантовки NO.2: верхній лист 1100 x 785 мм, нижній лист 1050 x 783 мм.	цегляний	742439	9 785,18
Комплект: комплект PIPPU проходного елемента, 2 металевих листа, ущільнювальна стрічка і набір				
	PIPPU ущільнювач гідрозатвори 200 - 380	чорний	73218	1 180,13
	Запобігає потраплянню вологи в теплоізоляцію. Для труб Ø 200 - 380 мм. Виготовлений з EPDM - гуми, яка зберігає гнучкість при високих температурах. Фіксується відповідним для EPDM матеріалу скотчем.			
	VAPOUR STOP 100-380 ущільнювач парозатвори	чорний	73217	959,96
	Ущільнювач парозатвора для PIPPU круглого і PIPPU MODULAR проходного елемента. Фіксується скотчем, відповідним для силікону і пластика.			
Комплект: ущільнювач парозатвора.				
	Окантовка PIPPU для монтажу на всіх видах покрівлі, окрім м'якої	зелений	741016	2 563,12
	Додаткові листи для окантовки PIPPU проходного елемента	коричневий	741044	1 398,29
		зелений	741046	1 398,29
		червоний	741048	1 398,29
цегляний	741049	1 398,29		
	Панки для кріплення для спрощення монтажу PIPPU проходного елемента на фальцевій покрівлі	чорний	741020	3 023,58
	Комплект містить 4 планки. Розмер планки: 1180 x 28x100 мм.			

Припливний елемент INTAKE

		700 мм	500 мм			
	VILPE® 160/ІЗ/700 INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741872	741882	4 426,70	
	VILPE® 160/ІЗ/500 INTAKE припливний вентиляційний елемент	коричневий	741874	741884	4 426,70	
	Елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Розміри: Ø повітропроводу 160 мм, зовнішній Ø 300 мм, висота 700 и 500 мм.		зелений	741876	741886	4 426,70
			сірий	741877	741887	4 426,70
			червоний	741878	741888	4 426,70
			цегляний	741879	741889	4 426,70
	світло-сірий	741871	741881	4 426,70		
	VILPE® 160S INTAKE припливний вентиляційний елемент	чорний	741892		4 333,32	
	Вентиляційний елемент який встановлюється на покрівля для забезпечення притоку свіжого повітря в вентиляціону систему. Встановлюється на пологі поверхню за допомогою основи квадратної форми розміром 300 x 300 мм. З'єднується з вентиляційним каналом діаметром 160 мм.		коричневий	741894		4 333,32
			зелений	741896		4 333,32
			сірий	741897		4 333,32
			червоний	741898		4 333,32
			цегляний	741899		4 333,32
	світло-сірий	741891		4 333,32		

Стіновий припливно-витяжний елемент

	VILPE® IO 125 настінний елемент	білий	370000	1 950,11
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 125 мм.	чорний	370002	1 950,11
		сірий	370007	1 950,11
		червоний	370008	1 950,11
Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.				
	VILPE® IO 160 настінний елемент	білий	370100	2 026,99
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 427 x 238 мм, Ø 160 мм.	чорний	370102	2 026,99
		сірий	370107	2 026,99
		червоний	370108	2 026,99
Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.				
	VILPE® IO 200 настінний елемент	білий	370200	2 784,09
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 200 мм.	чорний	370202	3 757,74
		сірий	370207	2 784,09
		червоний	370208	3 757,74
Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.				
	VILPE® IO 250 настінний елемент	білий	370300	2 922,55
	Для організації притоку і видалення повітря через стіну для вентиляційних систем з рекуперацією. Розміри: 650 x 367 мм, Ø 250 мм.	чорний	370302	3 897,41
		сірий	370307	2 922,55
		червоний	370308	3 897,41
Комплект: VILPE® IO -настінний елемент, перехідник, набір кріплення і монтажна інструкція.				

Стінові припливні клапани

	Wive припливний клапан	біла решетка	380030	3 634,58	
	Розміри: вентиль 100 x 100 мм, довжина доп. патрубку 500 мм, зовнішня вентиляційна решітка 150 x 150 мм.		бежева	380031	3 634,58
			світло-сіра	380033	3 634,58
			сіра решетка	380037	3 634,58
			червона	380038	3 634,58
			чорна	380032	3 634,58
	коричнева	380034	3 634,58		
WIVE 100 филтр для заміни старого фільтра			3800220	329,25	

**Velco VT-100 припливний клапан**


Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина настінного патрубка 150 мм, довжина доп. патрубка 500 мм. Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, доп. патрубок, зовнішня вент. решітка 150*150, шайба-шумопоглинач, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.

біла решітка	801020	4 783,71
бежева	801021	4 783,71
світло-сіра	801023	4 783,71
сіра решітка	801027	4 783,71
червона	801028	4 783,71
чорна	801022	4 783,71
коричнева	801024	4 783,71

**VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан**

Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінний патрубок, труба- шумопоглинач з шайбою, зовнішня вент. решітка 240x240, фланець вент. решітки 125 мм і монтажна інструкція.

біла решітка	8010100	6 834,05
бежева	8010101	6 834,05
світло-сіра	8010103	6 834,05
сіра	8010107	6 834,05
червона	8010108	6 834,05

**VELCO VT-100/AV123/RE-105 припливний клапан для ROSS 125/135**

Розміри: Ø вентиля 147 мм, Ø отвору 125 мм, Ø настінного кільця-патрубка 100 мм, довжина фільтруючої частини 270 мм, довжина труби-шумопоглинача 300 мм, довжина настінного кільця-патрубка 50 мм.

Комплект: вентиль, фільтр, каркас фільтра, настінне кільце-патрубок, шумопоглинач з шайбою і монтажна інструкція.

801010	5 516,26
--------	-----------------

Velco VS-100 фільтр для заміни старого фільтра

801003	408,94
--------	---------------

Зовнішня вентиляційна решітка універсального призначення**Зовнішня вентиляційна решітка 150x150**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решітка	793320	459,66
бежева	793321	459,66
світло-сіра	793323	459,66
сіра решітка	793327	459,66
червона	793328	459,66
чорна	793322	459,66
коричнева	793324	459,66

**Зовнішня вентиляційна решітка 240x240**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решітка	793330	808,22
бежева	793331	808,22
світло-сіра	793333	808,22
сіра решітка	793337	808,22
червона	793338	808,22

**Зовнішня вентиляційна решітка 375x375**

Використовується як жалюзійна решітка в системах природної вентиляції і як припливно-витяжна решітка в системах примусової вентиляції

біла решітка	793340	2 061,20
бежева	793341	2 061,20
світло-сіра	793343	2 061,20
сіра решітка	793347	2 061,20
червона	793348	2 061,20

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки

До зовнішньої вентиляційної решітки 150x150

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 60 мм

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 100 мм

світло-сірий	793352	280,14
світло-сірий	793353	280,14

До зовнішньої вентиляційної решітки 240x240

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 125 мм

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 160 мм

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм

світло-сірий	793354	443,15
світло-сірий	793355	529,29
світло-сірий	793359	557,46

До зовнішньої вентиляційної решітки 375x375

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 200 мм

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 250 мм

Фланець зовнішньої вентиляційної решітки 315 мм

світло-сірий	793356	598,52
світло-сірий	793357	613,01
світло-сірий	793358	640,78

Сітка зовнішньої вентиляційної решітки

Сітка вентиляційної решітки 150x150

Сітка вентиляційної решітки 240x240

сіра	793362	185,96
сіра	793364	222,58

ROSS - цокольний дефлектор



ROSS -125/135 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр вертикальної частини труби 110 мм, діаметр горизонтальної (цокольної) частини 125 мм.

світло-сірий	790311	2 575,20
чорний	790312	2 575,20
коричневий	79031B	2 575,20
сірий	790317	2 575,20
червоний	790318	2 575,20
білий "маляр"	790320	2 575,20
бежевий	790321	2 575,20



ROSS -160/170 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 160 мм.

світло-сірий	790361	3 494,91
чорний	790362	3 494,91
сірий	790367	3 494,91
червоний	790368	3 494,91
білий "маляр"	790370	3 494,91
бежевий	790371	3 494,91



ROSS -200/210 дефлектор

для провітрювання цокольного простору будівлі, забезпечення припливної або витяжної вентиляції підвальних приміщень. Діаметр горизонтальної (цокольної) частини 200 мм.

світло-сірий	790381	7 987,61
чорний	790382	7 987,61
сірий	790387	7 987,61



ROSS -125 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -125/135 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790411	1 164,84
чорний	790412	1 164,84
сірий	790417	1 164,84
червоний	790418	1 164,84
білий "маляр"	790420	1 164,84
бежевий	790421	1 164,84



ROSS -160 подовжувач

для збільшення висоти ROSS -160/170 дефлектора. Висота труби 445 мм

світло-сірий	790461	1 351,19
чорний	790462	1 351,19
сірий	790467	1 351,19
червоний	790468	1 351,19
білий "маляр"	790470	1 351,19
бежевий	790471	1 351,19



ROSS -125/110 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 125/110 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 110 мм.

світло-сірий	790631	1 810,85
чорний	790632	1 810,85
сірий	790637	1 810,85
червоний	790638	1 810,85
білий "маляр"	790640	1 810,85
бежевий	790641	1 810,85



ROSS -160 ремонтний комплект

для заміни старої вентиляційної труби. Адаптер ROSS 160/160 використовується як перехідник для вертикальної труби ROSS -125 і старої труби 160 мм.

світло-сірий	790681	2 236,69
чорний	790682	2 236,69
сірий	790687	2 236,69
червоний	790688	2 236,69
білий "маляр"	790690	2 236,69
бежевий	790691	2 236,69

Гумові ущільнювачі для металевих покрівель



ROOFSEAL ущільнювачі ROOFSEAL гумові ущільнювачі для герметичної провідки труб, опор рекламних щитів, флагштоків, кабелів і так далі через металеву покрівлю. Гнучкий ущільнювач з EPDM - гуми з фланцем, що має алюмінієве покриття, допускає теплові і механічні коливання, герметизуючи отвір в покрівлі.

ROOFSEAL - 1	12-90 ущільнювач	12-90	71701	10	840,82
ROOFSEAL - 2	75-150 ущільнювач	75-150	71702	10	1 022,35
ROOFSEAL - 3	110-200 ущільнювач	110-200	71703	10	1 092,39
ROOFSEAL - 3	110-200 ущільнювач сірий	110-200	71753	10	1 092,39
ROOFSEAL - 4/7	150-280 ущільнювач	150-280	71716	10	2 451,23
ROOFSEAL - 5/8	180-330 ущільнювач	180-330	71717	10	2 872,64
ROOFSEAL - 6/9	260-460 ущільнювач	260-460	71718	5	4 552,28
ROOFSEAL - MAXI	330-660 ущільнювач	330-660	71719	3	8 211,40